

Accurately together

**petroyağ**  
LUBRICANTS

## SARPA 680

### Açıklama

**SARPA 680**, yüksek kaliteli baz yağlar ile yeni jenerasyon katıkların harmanlanması ile üretilmiş metal yüzeyleri atmosferik etkilerden korumak ve oksitlenmeyi önlemek için kullanılan koruyucu bir yağdır. Yüzeyde oluşturduğu koruyucu film tabaka sayesinde; uygulandığı alanda oksidasyon ve korozyon oluşumunu önler, metal yüzeyinin korunmasını sağlar.

### Özellik & Avantajlar

- Atmosferik etkilere karşı mükemmel koruma sağlar.
- Sac presleme işlemleri için uygun yağlayıcıdır
- Korozyona karşı çok üstün dayanım sağlar.
- Rulo ve bobin kullanımlarında lekeye neden olmaz.
- Çok uzun süreli kullanım ömrüne sahiptir.
- Baryum ve benzeri ağır metalleri içermez.

### Teknik Özellikleri

Özellik	Test Metodu	Tipik Değer
Görünüş	-	C&B
Koku	-	Tipik
Renk (ASTM)	ASTM D 6045	L3.5
Kinematik viskozite@ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	60.0
Parlama Noktası, (COC), °C, min.	ASTM D 92	90
Kırılma İndisi, n <sub>20</sub> /D	ASTM D 1218	1.4790

\*Burada belirtilen değerler ürüne ait tipik değerlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.

### Sağlık & Güvenlik

Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürün SDS'ine bakılmalıdır. Gerek duyulması halinde Petroyağ yetkilileri ile irtibata geçilmelidir.

### Ambalaj

Kova, Fıçı ve IBC ambalajlar mevcuttur.

Revizyon tarihi:07.08.2018/02

### Petroyağ ve Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

GOSB Tembelova Mevkii Gençlik Cad. No : 3014 Gebze, Kocaeli PK: 41400  
Tel: +90 262 677 17 00, Fax : +90 262 677 17 01

[www.petroyag.com](http://www.petroyag.com)



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
OHSAS 18001:2007  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9105026344